

NOMBRE: \_\_\_\_\_ TELÉFONO: \_\_\_\_\_

EMPRESA: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

CÓDIGO POSTAL: \_\_\_\_\_

EMAIL: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

1. ¿Cuál es la temperatura máxima de almacenamiento recomendada para Tile Bond™?  
A. No hay un máximo                      B. 120 grados F                      C. 70 grados F
2. ¿Cuál es el equipo de protección personal mínimo recomendado que se debe usar al aplicar Tile Bond™?  
A. Gafas de seguridad con protectores laterales                      B. Guantes  
C. Ropa de cobertura total                      D. Todo lo anterior
3. ¿Cuál es la vida útil de Tile Bond™?  
A. 12 meses                      B. 5 años                      C. Dura para siempre
4. ¿Por qué no es necesario calibrar Tile Bond™?  
A. La relación de A a B está perfectamente ajustada en la fábrica.  
B. La presión exacta necesaria en el tanque se establece en la fábrica.  
C. Tile Bond™ está formulado previamente para que solo necesite humedad para curar.  
D. Todo lo anterior.
5. ¿Se puede usar Tile Bond™ sobre contrapisos húmedos?  
A. No, reaccionará violentamente.  
B. No, no se adhiere a superficies mojadas.  
C. Sí, dado que Tile Bond™ cura de la humedad/ agua, las superficies mojadas no son problemáticas.
6. ¿Cuál es la temperatura de aplicación óptima para Tile Bond™?  
A. 20 - 50 grados F                      B. 100 - 140 grados F                      C. 70 - 90 grados F
7. Una vez que se dispensa Tile Bond™, ¿cuánto tiempo tiene para colocar las tejas antes de que el adhesivo penetre?  
A. Todo el día                      B. 4 minutos                      C. 1 - 2 minutos
8. Antes de dispensar Tile Bond™, ¿cuánto tiempo debe agitar o hacer rodar el tanque / lata?  
A. 15 - 20 segundos                      B. 15 - 20 minutos                      C. No es necesario agitarlo.

9. Para obtener la mayor resistencia al levantamiento (mejor desempeño en un huracán), ¿qué colocación de adhesivo se debe usar?
  - A. ¿Interdependiente (adhesivo en la base y entre dos tejas)?
  - B. ¿Independiente (adhesivo solo entre la teja y el contrapiso)?
  
10. ¿Cuál es la forma más importante de verificar en el campo que se ha aplicado la cantidad correcta de Tile Bond™?
  - A. Pese los gramos de espuma instalados debajo de una teja.
  - B. Mida el diámetro y la longitud de las perlas adhesivas.
  - C. Mida el área de contacto entre la teja y el adhesivo, verifique al menos una teja por cuadrado.
  
11. ¿Cuál es la forma recomendada de apagar un tanque parcialmente usado de Tile Bond™?
  - A. Simplemente deséchelo, no se puede reiniciar.
  - B. Cierre la válvula, retire la manguera, límpiela y guárdela para usarla más tarde.
  - C. Cierre la válvula y deje que la espuma se cure en el extremo de la boquilla.
  
12. ¿Cuál es la forma recomendada de reiniciar un tanque parcialmente usado de Tile Bond™?
  - A. No hay forma de reiniciar, simplemente deséchelo.
  - B. Retire la boquilla, saque el tapón de espuma y vuelva a instalar la boquilla. Agite el tanque de 15 a 20 segundos. Abra la válvula y aplique adhesivo.

Recibirá una tarjeta de instalador certificado de adhesivo para tejas Tile Bond™ con la finalización satisfactoria de esta capacitación. Al aceptar la tarjeta de instalador certificado, el instalador acepta:

1. Seguir el esquema de las pautas de manejo seguro en el video de capacitación y se hace referencia en la SDS.
2. Instalar las tejas de acuerdo con las pautas del manual de instalación contenidas en el video de capacitación, el manual de Instalación y cualquier documento de aprobación de código, como el NOA de Miami Dade o una aprobación de producto de Florida.
3. Renunciar la tarjeta de instalador certificado si no se siguen estas pautas o si se determina que un sistema de tejas está instalado incorrectamente debido a negligencia por parte del instalador.
4. Renovar la certificación de instalador cada tres años.